

Performans Beyanı

CPR, (AB)N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

Soudal Isik Acryrub Flexi

Revizyon: 3/12/2014

Sayfa 1 of 2

Referans No: 230522

Ürün tipinin özgün tanımlama kodu:

Soudal Isik Acryrub Flexi

İnşaat malzemesinin amaçlanan kullanım veya kullanımları:

İç uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi.

uygun uyumlaştırılmış teknik tanımlama doğrultusunda:

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

İnşaat ürününün süreklilik performansını değerlendirme ve doğrulama sistemi veya sistemleri, Ek V'de düzenlenmiş şekliyle:

Sistem 4

Sistem 3: yangına reaksiyon olarak

11(5) maddesi uyarınca gerekli olarak, üreticinin adı ve iletişim adresi:

SOUDAL YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİC.A.Ş. - Aydınli Mahallesi, Tuzla Deri Organize San. Bölge. - Vakum Caddesi No:4 Parsel D19 - 34953 Tuzla, İstanbul – Türkiye

Onaylanmış kuruluş:

WFR GENT, NB 1173 Ürün Tipi Tayini 3 sistemi kapsamında gerçekleştirilmiştir, yangına reaksiyon olarak.

Performans Beyanı

CPR, (AB)N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

Soudal Isik Acryrub Flexi

Revizyon: 3/12/2014

Sayfa 2 of 2

Performans beyanı

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik tanımlama
Yangına reaksiyon	Sınıf E	EN 15651-1: 2012
Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD	
Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık		
Akmaya karşı direnç	≤ 3 mm	
Hacim Kaybı	≤ 45%	
Kopma anında uzama	≥ 25%	
Dayanıklılık	Geçer	

Kondisyonlama:

Yöntem A


Substrat:

Alüminyum

Beton

Bu ürünün performansı, performans beyanı ile uyum içindedir. Bu performans beyanı sadece üreticinin sorumluluğu altında verilir.

Üretici adına imzalayan



Eric van Spreuwel

Teknik Ürün Müdürü

Tuzla İstanbul - 34953, 3/12/2014